



AQUAPAL® Trinkwasserschlauch

Beschreibung:

Hochflexibler und überfahrbarer Schlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Absolut Geruchs und geschmacksneutral. Zugelassen nach der KTW-Leitlinie „Rohre“, DVGW-W270 und DVGW-VP 549 (DVGW Reg-Nr: DW-0309BT0079) **AQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/ Normen für den Transport von Trinkwasser.**

Einsatzgebiet:

Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im weiten Feld des Camping- und Caravan Bedarfs, bei Schlauchleitungen zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und viele andere Bereiche. Die spezielle transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht ist homogen und glatt.

Seele:

spezielle transparente, plastomere Beschichtung homogen, glatt und weichmacherfrei

Einlage:

Druckträger: synthetische Garne

Decke:

NBR-Außenschicht, beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle

Temperatur:

-30°C bis +90°C (-22°F / +194°F)
dämpfbar bis +130°C (+266°F) max. 30min

Markierung:

AQUAPAL Trinkwasserschlauch PN 20 KTW "A", DVGW – W 270 und VP 549 geprüft DVGW Reg-Nr. DW-0309BT0079

Normen:

KTW-Leitlinie „Rohre“, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS EG 1935/2004, EG2023/2006, EU 10/2011
FDA (21 CFR 177.2600)

Katalog-Nr.	Artikel-Nr.	Nennweite in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	Gewicht in kg/m	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar
502099		4	2,5	40	0,075	25	20	60
502100	102643	8	3,0	40	0,14	50	20	60
502101	102642	10	3,6	40	0,21	60	20	60
502102	102644	13	3,6	40	0,25	75	20	60
502103	102645	16	3,6	40	0,30	95	20	60
502104	102646	19	4,2	40	0,42	110	20	60
502106		22	4,5	40	0,51	130	20	60
502107	102647	25	4,5	40	0,57	145	20	60
502109	102648	32	5,5	40	0,87	280	20	60
502111	102649	38	6,5	40	1,20	330	20	60
502112		45	7,5	40	1,62	390	20	60
502113	102650	50	7,5	40	1,79	435	20	60

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)

Auf Anfrage, bestimmte Nennweiten auch mit Stahldrahtwendel lieferbar!

Industriebedarf Castan GmbH, Steinbeisstraße 20-22, D-71691 Freiberg am Neckar

Geschäftsführer: Roland Pitsch * Registergericht: HRB 201443 Stuttgart * UST-Id-Nr. DE 146147601

Telefon: (+49) 07141/29 43-0 * Telefax: (+49) 07141/29 43-55 * www.industriebedarf-castan.com * info@industriebedarf-castan.com