

CA - BRAUMEISTER BD 12 BAR

CA-Braumeister

Beschreibung:	Flexibler Schlauch für Druckbeanspruchung in Bierbrauereien, sowie in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zur Weiterleitung von alkoholischen (max.92%) und alkoholfreien Getränken sowie von fettfreien und fetthaltigen (max.36%) Lebensmitteln.
Seele:	EPDM weiß, glatt, lebensmittelecht, hohe Temperaturbeständigkeit, Geschmacksneutral, geruchsfrei, knickstabil und robust bei minimalem Gewicht.
Einlage:	Textileinlagen gewickelt
Decke:	SBR/NR/EPDM, rot abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, mit Stoffimpression
Temperatur:	-35°C bis +90°C
Sterilisierung:	mit Dampf mit max. 130°C/30 min drucklos.
Markierung:	CA – BRAUMEISTER BD 12 BAR
Merkmale:	sehr gute Beständigkeit gegen viele aggressive Reinigungsmittel. Nicht für die Trockenförderung geeignet.

Katalog-Nr.	Artikel-Nr.	Nennweite in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	Gewicht in kg/m	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Vakuum in bar
501949	102939	25	6,0	40	0,85	150	12	0,5
501950	102940	32	8,0	40	1,45	150	12	0,5
501951	102941	38	9,0	40	1,85	200	12	0,5
501952	102942	40	10,0	40	2,25	250	12	0,5
501953	102943	50	11,0	40	2,95	350	12	0,5
501954		60	11,0	40	3,55	420	12	0,4
504610	102944	65	12,0	40	4,05	450	12	0,4
504611		75	15,0	40	6,10	600	12	0,4
504612		80	15,0	40	6,40	650	12	0,3
504613		100	15,0	40	7,75	750	12	0,2

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)