



TRIX Rotstrahl®

Beschreibung:	Wasserschlauch. Durch seine Auslegung und Konstruktion ist er hochflexibel und robust, ozon- und witterungsbeständig.
Einsatzgebiet:	PHOENIX TRIX-ROTSTRAHL® ist der Wasserschlauch für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Er ist bedingt chemikalienresistent und daher auch für das Durchleiten der meisten wässrigen Salzlösungen sowie einer großen Palette von Chemikalien geeignet – der ideale Schlauch für Reinigung und Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren
Seele:	EPDM schwarz, porenfrei, glatt extrudiert
Einlage:	Druckträger: gewendelte Textilfäden
Decke:	schwarze EPDM Außenschicht mit sechs roten Kennfeldern, glatt extrudiert
Temperatur:	-40°C bis +100°C
Markierung:	„TRIX – ROTSTRAHL DN13 Wasser/Water 20 BAR Betriebsdruck 60 BAR Berstdruck Made in Germany“ schwarzer Druck

Katalog-Nr.	Artikel-Nr.	Nennweite in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	Gewicht in kg/m	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar
500156	112981	13	3,0	40	0,245	46	20	60
500157		16	3,5	40	0,330	60	20	60
500158	112982	19	4,0	40	0,435	65	20	60
500159	112980	25	4,5	40	0,580	110	20	60
500160	112979	32	5,5	40	0,870	150	15	45
500161	112978	38	6,0	40	1,100	200	15	45
500162		50	7,0	40	1,565	300	10	30

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)