



Sandstrahlschlauch CONTI SAND STAR

Beschreibung:	hochabriebfester Druckschlauch für Sandstrahlanwendungen
Einsatzgebiet:	Strahlschlauch für Korund, Glas, Quarzsand, Stahlkiesel, Sand-Stahlgrit, handelsübliche Strahlmittel
Seele:	schwarze, glatte, hochabriebfeste Innenseele aus BR-NR, Abrieb gemäß DIN ISO 4649-A <30mm ³
Einlage:	geflochtene Polyester/Polyamid Einlagen
Decke:	schwarze, stoffgemusterte Außendecke aus BR-NR, abriebfest und ozonbeständig
Temperatur:	von -35°C bis + 80°C
Elektr. Leitfähigkeit:	Elektrisch leitfähig, $R < 10^6 \Omega$
Markierung:	Conit Sand Star DN PN12/174 PSI Ω EN ISO 3861 Made in Germany
Norm:	Innenschicht gemäß ISO 4649-A <30 mm ³ (vormals DIN 53516) DIN EN ISO 3861:2021

Nennweite in mm	Nennweite in Zoll	Wandstärke in mm	Länge in m	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	Gewicht in kg/m
12,5	½"	7	40	130	12	42	0,508
19	¾"	7	40	190	12	42	0,675
25	1"	7	40	250	12	42	0,828
31,5	1 ¼"	8	40	320	12	42	1,134
38	1 ½"	9	40	380	12	42	1,519

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)

Industriebedarf Castan GmbH, Steinbeisstrasse 20-22, D-71691 Freiberg am Neckar

Geschäftsführer: Roland Pitsch, Patrick Pitsch * Registergericht HRB201443 Stuttgart * UST-Id-Nr. DE 146147601

Es gelten unsere bekannten Allg. Verkaufsbedingungen. Erfüllungsort Freiberg/N. und Gerichtsstand Ludwigsburg gelten als vereinbart.

Telefon (+49) 07141/29 43-0 * Telefax: (+49) 07141/29 43-55 * www.industriebedarf-castan.com * info@industriebedarf-castan.com